

SPIS TREŚCI

0. WPROWADZENIE.....	2
0.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.....	2
0.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	2
0.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE.....	2
1. STAN ISTNIEJĄCY	2
2. STAN PROJEKTOWANY	3
2.1 PARAMETRY PROJEKTOWE.....	3
2.2 ROZWIĄZANIE W PLANIE.....	4
2.3 ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE.....	4
2.4 PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI.....	5
2.5 PRZEKROJE NORMALNE.....	6
2.6 CHODNIKI.....	6
2.7 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE.....	6
2.8 ODWODNIENIE.....	6
2.9 ORGANIZACJA RUCHU I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA.....	7
2.10 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM I ZIELEŃ.....	7
2.11 SIEĆ TELETECHNICZNA	7
3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	8

SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr 1.1 – 1.7	- Plan sytuacyjny	skala 1:500
Rys. nr 2	- Przekroje normalne	skala 1:50
Rys. nr 3.1 – 3.3	- Przekrój podłużny	skala 1:100/1000
Rys. nr 4.1 – 4.3	- Przekroje poprzeczne	skala 1:100

0. WPROWADZENIE

0.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt dokumentacja projektowa: „Przebudowa drogi powiatowej 2415G od DW221 w m. Będomin do Starego Barkoczyna” został opracowany na podstawie zlecenia Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie dla Pracowni Projektowej DROGOM mgr inż. Piotr Nykiel.

0.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2415G od DW221 w m. Będomin do Starego Barkoczyna.

Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi a więc podniesienie jej parametrów użytkowych bez zmiany istniejącej granicy pasa drogowego. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót drogowych związanych z przebudową nawierzchni jezdni oraz chodników, umocnieniem i profilowaniem poboczy, wycinką krzewów i drzew kolidujących z inwestycją oraz oczyszczeniem istniejących rowów przydrożnych.

W ramach projektowanego zadania w granicach pasa drogowego drogi powiatowej planuje się m.in.:

- przebudowę drogi powiatowej nr 2415G w zakresie objętym opracowaniem,
- wyrównanie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni,
- poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni do szerokości 6,0 m do km 3+035 od km 3+035 - 5,5m,
- przebudowę chodników – rozbiórka istniejących i wykonanie nowych,
- przebudowę nawierzchni istniejącej nawierzchni zatoki autobusowej w m. Nowy Barkoczn,
- przebudowę lub utwardzenie istniejących zjazdów,
- przebudowę istniejącego odwodnienia,
- budowę nowego odwodnienia (odrębne opracowanie branżowe),
- kanał technologiczny (odrębne opracowanie branżowe),
- usunięcie krzewów i drzew,
- wyprofilowanie i utwardzenie poboczy,
- oczyszczenie rowów przydrożnych,

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2415G od granicy pasa drogowego DW221 w miejscowości Będomin do krawędzi wykonanego w latach poprzednich remontu drogi powiatowej w miejscowości Stary Barkoczn.

0.3 Materiały wyjściowe.

Dokumentacja sporządzona została na podstawie następujących materiałów :

- 1) Umowa zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kościerzynie a Pracownią Projektową DROGOM
- 2) Mapa zasadnicza, sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych wykonana w 2021 roku
- 3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22.03.1999 – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43 poz.430)
- 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 – w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
- 5) Opinia geotechniczna – Geotechnika luty 2022r.
- 6) Ustalenia z Zarządem Dróg Powiatowych w Kościerzynie

1. STAN ISTNIEJĄCY

1.1 Układ drogowy

Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w województwie pomorskim: w powiecie kościerskim

(gmina Nowa Karczma).

Na całej trasie objętej niniejszym opracowaniem droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,3 – 5,6m poza obszarem zabudowy i szerokość 6,0 – 7,3m na terenie miejscowości. Zmiana szerokości jest płynna.

Na obszarze miejscowości Nowy Barkoczyn droga posiada jedno lub dwustronne chodniki częściowo zlokalizowane bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Nawierzchnia chodników wykonana jest z brukowej kostki betonowej. Stan nawierzchni chodników jest zadowalający: brak zapadnięć i nierówności.

W m. Nowy Barkoczyn zlokalizowano zatokę autobusową.

Poza obszarami zabudowy droga powiatowa posiada obustronne pobocze gruntowe.

Na odcinku objętym przebudową występują liczne zjazdy na posesje i tereny przylegające do drogi.

Na odcinkach na obszarach zabudowy brak prawidłowego systemu odprowadzenia wód deszczowych w postaci studni ściekowych podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Istniejący system odprowadzenia wód deszczowych z jezdni nie jest w pełni wydolny i nie obejmuje całego odcinka drogi w m. Nowy Barkoczyn..

1.2 Istniejąca infrastruktura techniczna.

W pasie drogowym DP2415G na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowana jest liczna sieć infrastruktury:

- kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna
- sieć wodociągowa
- sieć teletechniczna
- sieć energetyczna NN.

1.3 Warunki gruntowo – wodne.

Podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G3.

1.4 Istniejąca konstrukcja nawierzchni.

Ocenę stanu istniejącego przeprowadzono w oparciu o wizję lokalną oraz wykonane badania geotechniczne.

Na analizowanym odcinku bitumiczna nawierzchnia drogi jest w znacznym stopniu zniszczona. Dominują spękania o charakterze zmęczeniowym, obłamania krawędzi, wykruszenia warstw bitumicznych oraz łaty i wyboje. Na odcinkach na obszarach zabudowy liczne ślady wymian nawierzchni po przekopach poprzecznych i podłużnych związanych z podziemną instalacją infrastruktury.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 Parametry projektowe.

Projektowane parametry techniczne przebudowywanej drogi powiatowej nr 2415G:

- klasa - Z (zbiorcza)
- przekrój poprzeczny - 1 x 2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu)
- km od 0+000 do km 3+035
- szerokość pasa ruchu - 3 m
- szerokość jezdni – 6,0 m
- km od 3+035 do km 4+632,79
- szerokość pasa ruchu – 2,75m

- szerokość jezdni – 5,5m
- szerokość pobocza - min. 1,0 m
- prędkość projektowa $V_p=50$ km/h
- kategoria ruchu KR1
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni 100kN/oś
- chodniki – szerokość 2,0m (min. 1,5m),
- nawierzchnia chodników – brukowa kostka betonowa,
- przy krawędzi jezdni na obszarze zabudowy krawężnik betonowy 15x30.

Projektuje się pobocza umocnionym kruszywem o szerokości 1,0m. Przewidziano również wykonanie zjazdów do zlokalizowanych wzdłuż drogi posesji lub działek w miejscach istniejących zjazdów. Zjazdy indywidualne należy dostosować do szerokości istniejących bram przy zachowaniu szerokości jezdni zjazdu od 3,0 do 4,5 m.

Zjazdy indywidualne:

parametry zjazdów indywidualnych na odcinku szlakowym:

- szerokość jezdni – min. 3,0 m,
- pobocza – 2x0,75 m,
- wykraglenie – $R_{min}=3$ m.

Skarpy nasypów i wykopów:

- pochylenie 1:1,5,

2.2 Rozwiązanie w planie.

Ponieważ celem projektu jest przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego to rozwiązanie geometryczne trasy w planie jest uwarunkowane istniejącym przebiegiem drogi.

Geometrię drogi zaprojektowano w dostosowaniu do istniejącej geometrii w taki sposób, aby maksymalnie odtworzyć istniejący układ drogowy.

Na odcinku prostych zaprojektowano pochylenie daszkowe 2%.

Jezdnię drogi zaprojektowano o szerokości 6,0m.

Chodniki zaprojektowano w miejscach dotychczasowych.

Skorygowano parametry geometryczne skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Nowy Barkoczyn.

Zaprojektowano zjazdy do posesji i na działki przylegające o nawierzchni z brukowej kostki betonowej (zjazdy przez chodnik) lub o nawierzchni bitumicznej (w miejscach gdzie nie projektuje się chodnika).

Pobocza zaprojektowano o szerokości 1,0m umocnione mieszanką kruszyw o grubości 15cm.

Szerokość nawierzchni od km 0+000 do 3+010 wynosi 6,0m. Od km 3+040 do km 3+633 wynosi 5,5m.

Zmiana szerokości nawierzchni następuje od km 3+010 do km 3+040.

Szczegółowa lokalizacja poszczególnych elementów układu drogowego została przedstawiona na planie sytuacyjnym.

2.3 Rozwiązanie wysokościowe.

Rozwiązanie wysokościowe zaprojektowano w dostosowaniu do niwelety minimalnej – wymaganej z uwagi na wzmocnienie konstrukcji nawierzchni. Zastosowano spadki podłużne, łuki pionowe wklęsłe oraz łuki pionowe wypukłe o promieniach zgodnych z Rozporządzeniem.

Odwodnienie drogi na odcinkach o pochyleniu podłużnym mniejszym niż 0, 3% - powierzchniowe za pomocą spadku poprzecznego.

2.4 Projekt konstrukcji nawierzchni.

Technologia przebudowy drogi przewiduje wykonanie następujących robót:

- Naprawa lokalnych uszkodzeń, które nie zostały usunięte w wyniku poprzednich zabiegów,
- Frezowanie minimalne istniejącej nawierzchni na odcinkach gdzie nie ma możliwości ułożenia warstwy ścieralnej o wymaganej grubości 4cm,
- Ułożenie warstwy wyrównawczej,
- Ułożenie siatki przeciwspekaniowej
- Ułożenie warstwy wiążącej
- Ułożenie nowej warstwy ścieralnej.

Projektowane konstrukcje nawierzchni przyjęto dla najbardziej niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, występujących w podłożu:

- głębokość przemarzania gruntu $h=1,0m$,
- grunty małowysadzinowe,
- warunki wodne – dobre,
- grupa nośności podłoża – G3.

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej:

km 0+000 - 3+040

- warstwa ścieralna z BA AC 11S – 4cm,
- warstwa wiążąca z BA AC 11W – 4cm,
- warstwa wyrównawcza z BA AC11W – min. 3cm,

km 3+400 – 4+633

- warstwa ścieralna z BA AC 11S – 4cm,
- warstwa wyrównawcza z BA AC11W – min. 3cm

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej:

km 0+000 - 3+040

- warstwa ścieralna z BA AC 11S – 4cm,
- warstwa wiążąca z BA AC 11W – 4cm,
- siatka przeciwspekaniowa
- warstwa wiążąca z BA AC11W – 8 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – 22cm
- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego związanego cementem C1,5/2 – 22cm

km 3+040 – 4+633

- warstwa ścieralna z BA AC 11S – 4cm,
- siatka przeciwspekaniowa
- warstwa wiążąca z BA AC11W – 8 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – 22cm
- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego związanego cementem C1,5/2 – 22cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach bitumicznych:

- warstwa ścieralna z BA AC 11S – 4cm,
- warstwa wiążąca z BA AC 11W – 4 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – 22cm,

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach przez chodnik:

- warstwa ścieralna brukowej kostki betonowej – 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – 25cm,

Konstrukcja nawierzchni chodników

- kostka betonowa wibroprasowana (kolor szary) – gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – 15cm,

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

- warstwa ścieralna brukowej kostki betonowej – 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 – 30cm,
- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego związanego cementem C1,5/2 – 25cm

Zakłada się obustronne wzmocnienie krawędzi jezdni na odcinkach bez krawężnika.

2.5 Przekroje normalne.

Przekroje normalne wykonano w skali 1:50, przedstawiając wzajemne usytuowanie poszczególnych elementów przekroju i podając podstawowe wymiary.

Chodniki zaprojektowano obramowane obrzeżem betonowym 8x30x100, posadowionym podsypce cementowo piaskowej.

Pobocza drogi powiatowej o szerokości 1,0m i pochyleniu 6% należy umocnić w-wą kruszywa naturalnego grubości 15cm. Pobocza po zewnętrznej stronie łuku kształtować należy o pochyleniu zgodnym z pochyleniem poprzecznym nawierzchni drogi.

Pobocza gruntowe za chodnikiem należy wykonać o szerokości 0,5m i pochyleniu 8%.

2.6 Chodniki.

Chodnik zaprojektowano w m. Nowy Barkoczyn jako odtworzenie chodnika istniejącego. Szerokość chodnika 1,5 – 2,0 m.

2.7 Roboty ziemne i rozbiórkowe.

Roboty ziemne obejmują roboty wykopowe, polegające na usunięciu warstwy humusu gr. 0,1m, na wykonaniu koryta pod nawierzchnię zjazdów, na oczyszczeniu rowów przydrożnych w miejscach gdzie występują. Szerokości dna rowu oraz rzędne pokazano na rysunku Przekroje normalne. Projekt kanalizacji deszczowej, do której dostosowano w/w rów drogowy stanowi odrębne opracowanie projektowe.

Rozbiórcę ulegną istniejące krawężniki , obrzeża i nawierzchnia chodników.

2.8 Odwodnienie.

W celu odwodnienia drogi na terenach zabudowanych miejscowości Nowy Barkoczyn zakłada się wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowę już istniejącej. W celu usprawnienia odprowadzenia wody deszczowej z pasa drogowego zaprojektowano studnie ściekowe dn500 z żeliwnymi kratami i osadnikami.

Projekt odwodnienia stanowi odrębne opracowanie.

Odwodnienie drogi poza obszarem zabudowy - powierzchniowe do istniejących oczyszczonych rowów drogowych oraz na teren pasa drogowego drogi powiatowej.

2.9 Organizacja ruchu i elementy bezpieczeństwa

Po wykonaniu inwestycji należy dokonać odtworzenia istniejącego oznakowania drogi. Należy stosować znaki drogowe z grupy wielkości średnie.

Oznakowanie poziome stosować jako grubowarstwowe.

Projektuje się wymianę istniejących barier betonowych na bariery stalowe.

2.10 Gospodarka drzewostanem i zielenią.

Przewiduje się wycinkę drzew kolidujących z krawędziami jezdni, znajdującymi się w skrajni drogi. Na czas robót należy przewidzieć zabezpieczenie pozostałych istniejących drzew przed uszkodzeniem.

Zakłada się karczowanie krzewów na całej szerokości pasa drogowego drogi powiatowej.

2.11 Sieć teletechniczna

Wszystkie odkryte w wyniku robót drogowych (koryto ziemne, rozbiórka chodnika) odcinki kabli teletechnicznych należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową.

Projekt kanału technologicznego stanowi odrębne opracowanie.

Opracował:

Piotr Nykiel

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1.1 – 1.7	- Plan sytuacyjny	skala 1:500
Rys. nr 2	- Przekroje normalne	skala 1:50
Rys. nr 3.1 – 3.3	- Przekrój podłużny	skala 1:100/1000
Rys. nr 4.1 – 4.3	- Przekroje poprzeczne	skala 1:100